

FIX BIBER

Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący płotek przeciwśniegowy na dachach skośnych, krytych dachówką ceramiczną typu karpiówka.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

FIX BIBER LONG

Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący płotek przeciwśniegowy na dachach skośnych, krytych dachówką ceramiczną typu karpiówka układaną metodą w koronkę.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

FIX METAL

Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący płotek przeciwśniegowy na dachach skośnych, krytych blachodachówką profilowaną o module 350, 400, VENEZIA oraz FINNERA.



Typ: METAL 350; METAL 400; METAL VENEZIA; METAL FINNERA

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



FIX METAL FLAT

Wspornik płotka przeciwśniegowego wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący płotek przeciwśniegowy na dachach skośnych, krytych blachą płaską, a przede wszystkim wykańczanych na rąbek stojący.




Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

CLIP

Łącznik płotka przeciwśniegowego wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający połączenie kilku płotków przeciwśniegowych w szereg w sposób łatwy i trwały.



Długość: 60 mm

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

FIX TUBE UNI

Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako uniwersalne mocowanie rury przeciwśniegowej do pokrycia dachowego. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



FIX TUBE DB-DC

Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący rurę przeciwśniegową na dachach skośnych, krytych dachówką betonową lub ceramiczną. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017,
 czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016,
 kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



FIX TUBE BIBER

Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący rurę przeciwśniegową na dachach skośnych krytych dachówką ceramiczną typu karpieńka. Montowany na połaciach dachowych o nachyleniu od 15° do 60°.

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017,
 czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016,
 kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



FIX TUBE METAL

Wspornik rury przeciwśniegowej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący rurę przeciwśniegową na dachach skośnych, krytych blachodachówką profilowaną o module 350, 400, VENEZIA oraz FINNERA.

Typ: METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA; METAL FINNERA
Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017,
 czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016,
 kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



FIX TUBE METAL FLAT

Wspornik rury przeciwśniegowej ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący rurę przeciwśniegową na dachach skośnych, krytych blachą płaską wykańczanych na rąbek stojący. Na zamówienie dostępny w wykonaniu z blachy miedzianej, aluminiowej lub stali nierdzewnej.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

CLIP TUBE

Łącznik rur przeciwśniegowych wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany do połączenia dwóch rur przeciwśniegowych w szereg. Na zamówienie dostępny w wykonaniu z blachy miedzianej, aluminiowej lub stali nierdzewnej.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 2 szt.

TUBE

Rura przeciwśniegowa wykonana ze stali ocynkowanej. Stosowana jako element zabezpieczający przed obsuwaniem się dużych ilości śniegu. Zabezpiecza rynny przed oberwaniem. Na zamówienie dostępna w wykonaniu z miedzi, aluminium lub stali nierdzewnej.



Długość: 2,0 m

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 2 szt.



SNOWSTOPPER SET



System ochrony przeciwśniegowej złożony z płotka przeciwśniegowego SNOWSTOPPER, wsporników FIX oraz łączników CLIP. Stanowi skuteczne zabezpieczenie przed osuwaniem się śniegu z połaci dachowej o nachyleniu od 15° do 60°.

.....

Rozmiar:	1,2 m; 2,4 m; 3,6 m
Kolor RAL:	ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, zielony 6020, czarny 9005, antracyt 7016, kasztan 3009, grafit 7024, wiśnia 3004
Karton:	1 komplet



UNI

do pokryć dachowych płaskich, m.in. gontów bitumicznych



DB-DC

do pokryć dachowych z dachówek zakładkowych, mocowany do kontrłaty



BIBER

do dachówki karpiówki



BIBER LONG

do pokryć dachowych z dachówek zakładkowych wielkoformatowych, mocowany do dodatkowej łąty



METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA, METAL FINNERA

do pokryć dachowych metalowych profilowanych - blachodachówek o module 350, 400, VENEZIA oraz FINNERA



METAL FLAT

do pokryć metalowych płaskich wykańczanych na rąbek stojący

SNOWSTOP

Śniegołap stosowany jako element rozbijający duże ilości śniegu obsuwające się z połaci dachowej w kierunku okapu. Wykonany w całości ze stali ocynkowanej, lakierowany dwustronnie farbą poliestrową. Występuje w kilkunastu modelach przeznaczonych do różnych typów pokryć dachowych.

Wysokość: 65 mm
Kolor RAL: ceglasty 8004, brąz 8014, antracyt 7016, kasztan 8015, czarny 9005
Opakowanie: 100 szt.
Paleta: 30 kartonów / 3 000 szt.



UNI
do pokryć płaskich



DB
Braas, IBF, Euronit,
Jopek - karpiówka,
Nelskamp, Koramic,
Creaton Viva, Rupp Topas



DC-1
Tondach Hranice 11,
Creaton MZ23, Koramic 32,
Röben Monza Plus, Rupp
Tarmaute



DC-2
Tondach Romańska 12,
Creaton Harmonia Neu,
Braas / Rupp Sirius 13,
Koramic E80, Jakobi D10,
Röben Fleming, Röben
Bornholm



DC-3
Tondach Francuska 12,
Tondach Falcovka, Tondach
Marsylka 12, Rupp Rubin,
Creaton Domino, Creaton
Ratio Neu, Creaton Piatta,
Braas Amber 12V, Koramic
Alegra 89, Bogen Innovo 12



DC-4
Tondach Francuska 14,
Tondach Marsylka 14



DC-5
Creaton Balance, Tondach
Romańska L15 / Creaton
Premion, Creaton Futura,
Creaton Harmonica



DC-6
Tondach Stodo, Jircanka



METAL
do blachodachówki



BLOCK UNI

Uchwyt bala przeciwśniegowego wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element mocujący, umożliwiający bezproblemowy montaż drewnianego bala przeciwśniegowego na dachach skośnych o nachyleniu połaci od 15° do 60°.

.....

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017,
 czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016,
 kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



Komunikacja dachowa

System komunikacji dachowej gwarantujący bezpieczne przemieszczanie się w obrębie dachu i ułatwiający prace kominiarskie. Oferowane wsporniki umożliwiają montaż na każdym pokryciu.



PLATFORM

Ława kominiarska wykonana ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element komunikacji dachowej umożliwiający bezproblemowe poruszanie się po połąci dachowej w obszarze komina. Posiada tłoczenia antypoślizgowe na całej powierzchni.




.....

Długość:	0,4 m; 0,6 m; 0,8 m; 1,0 m; 1,2 m; 1,5 m; 2,0 m; 3,0 m*
Kolor RAL:	ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024
Opakowanie:	2 szt.

STEP

Stopień kominiarski wykonany ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element komunikacji dachowej, umożliwiający bezproblemowe poruszanie się po połąci dachowej w obszarze komina. Montowany na pokryciu dachowym ze wspornikiem SUPPORT.



.....

Rozmiar:	140 mm x 256 mm
Kolor RAL:	ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024
Opakowanie:	6 szt.

GRIP

Mocownik uniwersalny wykonany ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element umożliwiający bezproblemowe połączenie ławy kominiarskiej ze wspornikiem mocowanym bezpośrednio na pokryciu dachowym.



.....

Kolor RAL:	ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024
Opakowanie:	10 szt.



SUPPORT UNI

Wspornik mocownika ławy kominarskiej wykonany ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element umożliwiający bezproblemowy montaż ławy kominarskiej lub stopnia kominarskiego na płaskich pokryciach dachowych.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

SUPPORT DB-DC

Wspornik ławy kominarskiej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający połączenie mocownika ławy kominarskiej lub mocownika stopnia kominarskiego na pokryciach profilowanych, z dachówki betonowej lub ceramicznej.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

SUPPORT DB-DC WEST

Jednoelementowy wspornik wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający bezproblemowe połączenie mocownika ławy kominarskiej lub mocownika stopnia kominarskiego na pokryciach wykonanych z dachówki betonowej lub ceramicznej.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



SUPPORT BIBER

Wspornik mocownika łąwy kominarskiej wykonany ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element umożliwiający bezproblemowy montaż łąwy kominarskiej lub stopnia kominarskiego na dachówce ceramicznej płaskiej, zwanej również karpiówką.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

SUPPORT BIBER WEST

Jednoelementowy wspornik wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający połączenie mocownika łąwy kominarskiej lub mocownika stopnia kominarskiego na pokryciach z dachówki ceramicznej płaskiej, zwanej karpiówką.



Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

SUPPORT METAL

Wspornik mocownika łąwy kominarskiej wykonany ze stali ocynkowanej. Znajduje zastosowanie jako element umożliwiający bezproblemowy montaż łąwy kominarskiej lub stopnia kominarskiego na pokryciu dachowym wykonanym z blachodachówki profilowanej.



Typ: METAL 350, METAL 400, METAL VENEZIA; METAL FINNERA

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



SUPPORT METAL FLAT



Wspornik mocownika ławy kominiarskiej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element umożliwiający montaż ławy kominiarskiej lub stopnia kominiarskiego na pokryciu dachowym z blachy płaskiej, wykańczanej na rąbek stojący.

.....

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

SUPPORT WALL



Wspornik ławy kominiarskiej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element komunikacji dachowej, umożliwiający montaż ławy kominiarskiej bezpośrednio do ściany lub do komina.

.....

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.

LINK



Łącznik ławy kominiarskiej wykonany ze stali ocynkowanej. Stosowany jako element komunikacji dachowej umożliwiający połączenie ław kominiarskich w szereg. W zestawie ze śrubami montażowymi.

.....

Długość: 180 mm

Kolor RAL: ocynk, ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019, czarny 9005, zielony 6020, antracyt 7016, kasztan 3009, wiśnia 3004, grafit 7024

Opakowanie: 10 szt.



PLATFORM SET

Ława kominiarska w kompletnym zestawie złożonym z dwóch wsporników SUPPORT, dwóch kołysek GRIP, śrub oraz ławy kominiarskiej PLATFORM. Elementy ze stali ocynkowanej tworzą system bezpiecznego poruszania się po połąci dachowej o nachyleniu od 15° do 60°.



.....

Długość: 0,4 m; 0,8 m
 Kolor RAL: ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019*,
 czarny 9005, antracyt 7016, kasztan 3009*,
 wiśnia 3004*
 Karton: 1 komplet



UNI
 do pokryć dachowych płaskich,
 m.in gontów bitumicznych



DB-DC WEST SHORT
 do pokryć dachowych z dachówek
 zakładkowych o zużyciu pow.
 10 szt./m² i karpiołek układanych
 w łuskę



DB-DC WEST LONG
 do pokryć dachowych z dachówek
 zakładkowych wlekoformatowych
 o zużyciu poniżej 10 szt./m²



METAL 350
 do pokryć dachowych metalowych
 profilowanych - blachodachówek
 o module 350



METAL 400
 do pokryć dachowych metalowych
 profilowanych - blachodachówek
 o module 400



METAL FLAT
 do pokryć metalowych płaskich,
 wykańczanych na rąbek stojący

* na zamówienie

STEP SET

Stopień kominiarski w kompletnym zestawie złożonym ze wspornika SUPPORT oraz stopnia STEP. Elementy wykonane ze stali ocynkowanej tworzą system bezpiecznego poruszania się po połaci dachowej o nachyleniu od 15° do 60°. Posiada tłoczenia antypoślizgowe oraz uchwyt pod rękę.



-
- Rozmiar: 140 x 256 mm
- Kolor RAL: ceglasty 8004, brąz 8017, brąz 8019*, czarny 9005, antracyt 7016, kasztan 3009*, wiśnia 3004*
- Karton: 2 komplety



UNI
do pokryć dachowych płaskich,
m.in gontów bitumicznych



DB-DC WEST SHORT
do pokryć dachowych z dachówek
zakładkowych o zużyciu pow.
10 szt./m² i karpiovek układanych
w łuskę



DB-DC WEST LONG
do pokryć dachowych z dachówek
zakładkowych wlekoformatowych
o zużyciu poniżej 10 szt./m²



METAL 350
do pokryć dachowych metalowych
profilowanych - blachodachówek
o module 350



METAL 400
do pokryć dachowych metalowych
profilowanych - blachodachówek
o module 400



METAL FLAT
do pokryć metalowych płaskich,
wykańczanych na rąbek stojący

VISTA

Wyłaz dachowy o konstrukcji klapowej, z drewna sosnowego impregnowanego ze skrzydłem wypełnionym podwójną szybą zespoloną o grubości 15 mm osadzoną w profilu aluminiowym. Przeznaczony do poddaszy nieogrzewanych i dachów o nachyleniu od 15° do 60°.

.....



Materiał:	drewno sosnowe, blacha aluminiowa, szkło
Rozmiar:	45 cm x 55 cm; 45 cm x 73 cm
Typ szyby:	podwójna
Kolor RAL:	szary 7043
Paleta:	9 szt.



KOLORYSTYKA RAL

Kalenica, komin, okap oraz kosz



System wentylacji dachowej



Komunikacja dachowa i ochrona przeciwśniegowa

